

製品仕様

製品名	サマコバ磁石(SC20)、円柱型、 1.9x3(mm)、径方向					
材質記号	SC20					
形状	円柱型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	1.9	mm	± 0.05	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	3	mm	± 0.05	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角		-	°	-	°
磁化方向	径方向					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	2960	G	296	mT
	吸着力・吸引力	F	0.053	kgf	0.52	N
	使用上限温度	TU	300			
	使用下限温度	TL	-			
	重量	W	0.07	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	8.9-9.4	kG	890-940	mT
	保磁力	Hcb	8.5-9.2	kOe	676-732	kA/m
	固有保磁力	Hcj	15	kOe	1194	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	19-21	MGOe	150-167	kJ/m ³
	Brの温度係数		-0.05	%/		
	キュリー温度	Tc	750			
	密度		8.3	g/cm ³		

その他	
-----	--

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL : 03-6806-9899
FAX : 03-6806-9918
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。